



Tubes type 2607 - tubes from polypropylene for various purposes. Tubes can be used in the temperature range from 0 °C to +40 °C.

Tab. no. 1: Tubes dimensions

Outer diameter [mm]	Allowance deviation [mm]	Wall thickness [mm]	Allowance deviation [mm]	Inf. wight [g.m ⁻¹]
1,0	+ 0,2	0,5	+ 0,25	2,1
1,6	+ 0,2	0,8	+ 0,25	6,1
2,0	+ 0,2	0,5	+ 0,25	3,5
2,0	+ 0,2	0,75	+ 0,25	6
2,0	+ 0,2	1,0	+ 0,30	8,5
2,5	- 0,2	1,5	+ 0,35	17,7
2,5	+ 0,3	0,5	+ 0,25	4,7
2,7	+ 0,3	0,65	+ 0,25	6,7
3,0	+ 0,3	0,5	+ 0,25	5,2
3,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	11,4
3,0	+ 0,3	1,5	+ 0,35	19
4,0	+ 0,3	0,5	+ 0,25	6,4
4,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	14,2
4,0	+ 0,3	2,0	+ 0,40	34
4,5	+ 0,3	0,5	+ 0,25	7,6
6,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	20,2
6,0	+ 0,3	1,5	+ 0,35	33
6,0	+ 0,3	2,0	+ 0,40	52,5
9,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	50
10,0	+ 0,5	1,0	+ 0,30	31,1
10,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	48,8
11,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	57,4
12,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	80
13,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	63
13,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	90,2
14,0	+ 0,5	1	+ 0,30	47,6
16,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	108,6
20,0	+ 0,5	2,5	0,40	162
29,0	+ 0,5	1,5	0,35	140
30,0	+ 0,5	1	0,30	110

